

Ladegerät 24V /DC

MSP-C-AH-00400



Spezifikationen & bestelinformationen

Eingangsspannung	100-240 VAC 50-60Hz	Abmessung	330x95x80mm
Eingangsstrom	700-500mA	Ersetzt Artikel Nr. Arjo	KTA0101-EU
Ausgangsspannung	24 Volt DC	Verpackung	Einzelpackung, 100 stück pro pallet
Ausgangsstrom	1000mA	M.O.Q.	1 stück
IP Class Ladegerät	IP40	Liefertermin	2-3 Arbeitstage
Betriebstemperatur	0°C to +40°C	Artikelnummer	MSP-C-AH-00401 für EU MSP-C-AH-00402 für UK MSP-C-AH-00403 für AUS MSP-C-AH-00404 für USA
Lagertemperatur	-40°C to +70°C	Zertifizierung	UL2601-1 IEC60601-1 IEC60335-2-29
Gehäusefarbe	Blau RAL5007, Schwarze Ladegerät	Zertifikate	CE

100% kompatibel

- KTA0102

- MSP-A-AH-00500

Designverbesserungen

-  **Intelligenter:** Sobald der Akku aufgeladen ist, arbeitet das Ladegerät als Erhaltungsladegerät weiter
-  **Stärkeres** Verpackungsmaterial
-  **Sicherer** durch Funktion, die Überhitzung und Kurzschluss verhindert



MDR informationen

Dieses Ersatzteil entspricht MDR (EU) 2017/745 (EU MDR). Diese Ersatzteil ist so entwickelt, dass sie die Funktion des Geräts wiederherstellen, ohne die Leistungs- und Sicherheitseigenschaften zu beeinträchtigen.

Sie können unser Datenblatt als Erklärung gegenüber zuständigen EU Behörden verwenden.

Entdecken Sie mehr Zubehör oder Alternativen in unserem Online-Shop



**Ladegerät für Wandmontage SLA
24V/DC**
MSP-C-AH-00200



Tischladegerät/SLA 24V/DC
MSP-C-AH-00600



Batteriepack 24V/DC 5Ah
MSP-A-AH-00120