

Ladegerät 24V /DC

MSP-C-AH-00200



Spezifikationen & bestelinformationen

Eingangsspannung	100-240 VAC 50-60Hz	Abmessung	715x100x45mm
Eingangsstrom	700-500mA	Ersetzt Artikel Nr. Arjo	HMX987/NDA8200
Ausgangsspannung	24 Volt DC	Verpackung	Einzelpackung, 140 stück pro pallet
Ausgangsstrom	1000mA	M.O.Q.	1 stück
IP Class Ladegerät	IP40	Liefertermin	2-3 Arbeitstage
Betriebstemperatur	0°C to +40°C	Artikelnummer	MSP-C-AH-00201 für EU MSP-C-AH-00202 für UK MSP-C-AH-00303 für AUS MSP-C-AH-00204 für USA
Lagertemperatur	-40°C to +70°C	Zertifizierung	UL2601-1 IEC60601-1 IEC60335-2-29
Gehäusefarbe	Blau RAL5007, Schwarze Ladegerät	Zertifikate	CE

100% kompatibel

- NDA0100/0200 - MSP-A-AH-00100/00110/00120

Designverbesserungen



Intelligenter durch LED-Ladestatus



Sicherer durch Funktion, die Überhitzung und Kurzschluss verhindert



Intelligenter: Sobald der Akku aufgeladen ist, arbeitet das Ladegerät als Erhaltungsladegerät weiter



MDR informationen

Dieses Ersatzteil entspricht MDR (EU) 2017/745 (EU MDR). Diese Ersatzteil ist so entwickelt, dass sie die Funktion des Geräts wiederherstellen, ohne die Leistungs- und Sicherheitseigenschaften zu beeinträchtigen.

Sie können unser Datenblatt als Erklärung gegenüber zuständigen EU Behörden verwenden.

Entdecken Sie mehr Zubehör oder Alternativen in unserem Online-Shop



**Ladegerät für Wandmontage SLA
24V/DC**

MSP-C-AH-00200



Tischladegerät/SLA 24V/DC

MSP-C-AH-00600



Batteriepack 24V/DC 5Ah

MSP-A-AH-00120